

## EasyUp Duo

Här följer anvisningar för montering av EasyUp Duo



Dra av skyddsöverdragen från ställningarna och dra isär ställningarna genom att lyfta och dra i hörnen. Det går även att lyfta i mitten av tältet under topparna.



Dra upp glidbeslagen på benen så den fjäderbelastade sprinten fäster i hålet



Fäst takkappan runt aluminiumstagen på långsidorna och kortsidorna.



Sänk sedan ned benen i alla hörn så att 5 hål blir synliga på benen.



Använd de medföljande beslagen och sammanfoga benen mellan tältmodulerna och täta med hänggränsen som fästes med kardborre först hela ena sidan och sedan den andra sidan.



Väggarna fästs med kardborre i takduken och runt benen



Väggarna fästs ihop med varandra med blixtlås. I skarven mellan modulerna sätts en smal väggskarv som har urfasning för hängrännan.



Det är viktigt att tältet är ordentligt förankrat. Beroende på vind och markförhållanden kan det göras på olika sätt. Det går att förankra med jordspik eller skruv genom fotplattorna. Det går även att fästa stormlinor i ögla i hörnen på taket. Linan fästes i fast punkt alternativt med jordspik. Vi har även vikter som går att hyra för de fall det inte är möjligt att fästa på annat sätt.



Vägg sätter ni upp så många ni önskar.



**Lycka till med festen!**